



CHAINGLIDER OPEN
für Kettenschaltungen
for Derailleur

	Zähne Teeth	
Kettenschaltung (1-fach-Kettenblatt)	38	359 38
Derailleur (single chain ring)	42	359 42

0350R D18 E1 CHAINGLIDER Heckteil für 18-22 Zähne
CHAINGLIDER rear part for 18-22 teeth



extra leicht: ab 190 g
extra light: from 190 g



einfache Montage ohne Werkzeug
easy mounting without tools



längere Lebensdauer der Kette bei geringerem Wartungsaufwand
improved longevity of the chain by less maintenance



max. Breite der Kette: 9 mm
max. width of the chain: 9 mm



Hinterrad leicht demontierbar
rear wheel easy removable



hebie

Hebie GmbH & Co. KG
Sandhagen 16
33617 Bielefeld | Germany

T +49 | 5 21 | 9 14 19-0
F +49 | 5 21 | 9 14 19-40
www.hebie.de | service@hebie-group.com

MADE IN
BIELEFELD



9386




hebie
IMMER SCHÖN SAUBER BLEIBEN.

035x
genaue Typenbezeichnung auf der Rückseite
exact type designation on the back

CHAINGLIDER



Shimano Nexus 5¹
(nicht | not 24 Z. | t.)
auch für | also for
Di2

350R NX527



SRAM i-MOTION 3
Shimano Nexus 3/7/8
Shimano Alfine 8/11¹
(nicht | not Di2), diverse

350R D18



Rohloff Speedhub
(nicht | not 13 Z. | t.)

350R S15



diverse
Nabenschaltungen
various internal gear
hubs 16-18

350R D16



NuVinci | ENVIOLo
Harmony^{2,3}
16-22

350R N16



NuVinci | ENVIOLo
N330, N360, N380,
Interface Manual
16-22

350R NV16



Shimano Di2¹
16-23

350R D16



Bosch Gen II
Alfine, NuVinci|Enviolo
N330, N360, N380
Nexus 19-23
Nexus 16-23

350R B



Allgemeine Hinweise | General information

Kettenblattstärke Width of chain ring	max. 3 mm
Kettenbreite Width of chain	max. 9 mm
Achsabstand Axis distance	445-475 mm (L: -530 mm)
	Bosch 350F 18B: 435-486 mm (L: 484-535 mm)
	Nexus 5 - 350F 38 NX5: 440-490 mm (L: 486-535 mm)

Bitte die beiliegende Montageanleitung und die speziellen Hinweise für einzelne CHAINGLIDER-Modelle beachten!
Please note the enclosed assembly instruction and the special advices for different CHAINGLIDER models!

- Die Kette ausreichend schmieren.
- Klipsflächen/Nasen von Schmiermitteln freihalten.
- Keine Kette mit Feder-Kettenschloss verwenden (max. Kettenbreite!).
- Auf vorschriftsmäßige Kettenspannung achten.
- CHAINGLIDER innen regelmäßig reinigen.
- Laufleistung mindestens ca. 15.000 km
- Der Austausch des Kettenschutzes bei CE-gekennzeichneten Pedelects beeinflusst nicht diese Kennzeichnung.*
- Lubricate the chain sufficiently.
- Keep the clipping surface free from lubrication.
- Not to use a chain with spring link (max. width of the chain!).
- Note the specific chain tension.
- Please clean the CHAINGLIDER inside regularly.
- Capacity at least approx. 15.000 km
- The exchange of the chainguard at CE-certified pedelecs does not affect this certification.*

* Quelle | Source: ZIV - Zweirad-Industrie-Verband

Frontteile Front parts	350R NX527	350R D18	350R S15	350R D16	350R N16	350R NV16	350R D16	350R B	Zähne Teeth
350F 38(L) NX5	x								27/30
350F 38 350F 38L			x						15-17
		x							18-22
					x	x			16-22
350F 42 350F 42L							x		16-23
			x						15-17
		x							19-21
				x					18-22
					x	x			16-18
350F 44 350F 44L							x		16-22
			x						16-23
					x	x			16-22
							x		16-23
350F 48				x					16-18
							x		16-23
350F 18B(L) ¹	inkl. Ritzel incl. sprocket						x	x	(16) 19-23

¹ spezielle Anbauhinweise beachten (s. beiliegende Montageanleitung) | Please note special assembly instructions (see enclosed mounting instruction).

² ab MY 2015: Mit speichennahem Sensorring nur mit 16 und 17 Zähnen verwendbar.

from MY 2015: When there is the sensor ring near to the spokes, then only for use with 16 and 17 teeth.

³ ab MY 2020: Automatikvariante (Interface AutomatiQ) passt nicht mehr bei diesem Heckteil

from MY 2020: The automatic version (Interface AutomatiQ) will not fit to this rear part.