



## Påkrævet værktøj: stjerneskruetrækker og svensknøgle

- 1.** Før monteringen: Vær sikker på, at du parrer det rigtige beslag med den rigtige lygte. Beslaget med to buk er til forlygten, og beslaget med ét buk er til baglygten. Når lygte og beslag er parret, fjernes skrueerne fra lygten. Herefter placeres beslaget på lygten og skrueerne genindsættes.
- 2.** Fjern hjulmøtrikken på den side af cyklen, som vender mod trafikken. Placer cykellygtens monteringsbeslag på hjulakslen. Vær sikker på, at beslaget er vandret. Sæt hjulmøtrikken på igen, og spænd den godt fast.
- 3.** Løsgør skrueerne i magneterne. Placer magneternes ender omkring to eller flere eger. Spænd skrueerne fast, indtil magneten sidder sikkert i den ønskede position. Juster positionen ved at løsne skrueerne og føre magneterne op eller ned. Når magneterne er korrekt placeret, strammes skrueerne helt.
- 4.** For at opnå maksimal ydelse skal du være sikker på, at magneterne sidder 1-3 mm fra cykellygten. Hvis lygten skal justeres i forhold til magneterne, skal skruen på bagsiden af lygten løsnes.

**NB.** Ved ReePower™ (kun SL120+): Første gang lygterne tages i brug, skal backupfunktionen lades helt op. Det er derfor nødvendigt, at cykle 10-15 minutter, inden lygterne virker optimalt.

