

Produktinformation

26 22 200

Fladrundtang med skær (Storkenæbstang)

DIN ISO 5745



- Elastiske spidser: formstabil også ved snoning
- Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- 40° bøjede kæber
- Vanadin-elektrostål, smedet, oliehardt i flere trin

Generelt

Artikel-nr.	26 22 200
EAN	4003773023135
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Vægt	197 g
Mål	200 x 53 x 19 mm
Standard	DIN ISO 5745
REACH	indeholder ikke SVHC
RoHS	ikke relevant

Tekniske attributter

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,5 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Længde på gribeflade (L4)	23,0 mm
Kæbelængde (L3)	73,0 mm
Hovedbredde (W3)	18 mm

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

